

Depuis 1997, les mairies, les services d'urgences, les entreprises de construction, les offices HLM et les particuliers font confiance à l'étanchéité des barrières anti-inondation Floodgate en protection des risques d'inondation.



Floodgate a été conçue pour être facile d'installation et réutilisable.

2 minutes

suffisent pour installer la barrière.

La majorité des ouvertures peut être protégée par une seule barrière extensible pour une ouverture comprise entre 69 cm et 166 cm.



Pour des ouvertures plus larges comme des portes de garages ou des bâtiments industriels ou commerciaux, la protection Floodgate est modulable par positionnement latéral de plusieurs barrières.

Il suffit au préalable d'implanter un ancrage dans le sol de manière permanente et le moment venu de fixer en quelques minutes le poteau intermédiaire servant à aligner les barrières.



Un système de rangement peut être proposé pour faciliter le stockage, le transport et la protection des barrières. Il est possible d'empiler plusieurs structures de rangements les unes sur les autres.



Caractéristiques du produit :

Aucune infrastructure nécessaire pour installer la barrière.

Réutilisable et facile d'installation.

Les portes d'entrée peuvent être ouvertes sans affecter les performances.

Peut être installé durant les inondations.

Un espace minimum de 5 cm d'épaisseur est requis pour la pose.

S'adapte à tout type de surface ; l'Idéal pour les bâtiments traditionnels et bâtiments classés.

Floodgate a été certifié par le British Standard Institute Kitemark pour sa performance et sa qualité. Floodgate bénéficie donc de l'accréditation : PAS 1188-1 produit de protection contre les inondations.



Dépôt du brevet INPI n°2826941 en France métropolitaine.

Produits complémentaires.

Smart Airbrick

Conçu pour remplacer votre grille d'aération existante, il se ferme automatiquement en cas d'arrivée soudaine de crue, formant un joint étanche à l'eau. Il est disponible en 2 couleurs (rouge, gris). Il est possible d'en empiler 2 l'un sur l'autre.



VentGuard

Fabriquée en fibre de verre, elle peut être peinte pour se fondre dans la couleur de la façade. Disponible en 2 tailles elle peut protéger une aération mesurant jusqu'à 240 mm de longueur et 120 mm de hauteur ou jusqu'à 240 mm de longueur et 240 mm de largeur. Elle est autant efficace contre l'inondation d'eau douce que celle d'eau salée.



Rails verticaux

Ces rails verticaux permettent de créer des appuis pour installer une barrière Floodgate lorsque l'encadrement de la porte ne le permet pas.



Clapet anti-retour

Cette valve est un produit universel qui grâce à sa conception unique, avec un rabat renforcé en acier inoxydable, doté d'un mécanisme intégré, permet de stopper le refoulement des effluents dans les propriétés, les entreprises et les maisons pendant les inondations. Ce produit révolutionnaire offre aussi une protection contre les rongeurs et les vapeurs nocives. La valve WAR est approuvée et certifiée par le British Standard Institute Kitemark.



Pour toute demande de devis, contactez :

Sécurité confort/ SBE - BP 2018 - 30404 Villeneuve-lez-Avignon Cedex

Tél: 09.54.50.53.38 - email: floodgate@securiteconfort.fr

<https://www.inondation-protection.fr>